

newline

CERTIFIÉ

**OPTICAL
BONDING**



Caméras et
microphones
intégrés



Tactile
Supérieure



Bonded
InGlass



Reconnaissance
des objets



Angle de vue
maximal



Go wireless



Compatibilité
Android/Win
MacOS/Chrome



Hub de
Communication
Unifiée

SOLUTION TOUT-EN-UN INÉGALÉE

La série X propose une solution tout-en-un de collaboration immersive, unifiée et efficace. La série X est conçue pour rendre vos réunions plus efficaces. Les deux caméras grand angle 1080p intégrées vous permettent d'être vu partout dans la pièce. La ligne de microphones réduit le bruit et annule l'écho. Votre voix peut être entendue clairement.

La technologie avancée tactile InGlass permet une réactivité au toucher pour une expérience d'écriture fluide et intuitive aussi naturelle que l'écriture sur papier. La technologie de liaison optique vous donne un angle de vision ultra large de 178°. Peu importe où vous êtes assis dans la pièce, l'image est intense et claire.

La série X Newline comprend les outils suivants de l'écosystème interactif :

CAST

BROADCAST

DISPLAY MANAGEMENT

LAUNCH CONTROL

Modèle	X6	X8	X9
Ecran			
Zone d'affichage	65"	75"	86"
Type d'écran	LED (WCG)		
Format d'image	16:9		
Résolution	3840 x 2160 (4K UHD)		
Couleurs d'affichage	1,07 milliard		
Luminosité	≥ 370 cd/m ²		
Rapport de contraste	4000:1		
Angle de vue	178°		
Durée de vie	≥ 30.000 heures		
Alimentation			
Consommation électrique	≤250 W	≤400 W	≤450 W
Consommation électrique (mode veille)	<0,5 W		
Tension de fonctionnement	AC 100-240 V; 50/60 Hz; Max 3,0 A		
Interactivité			
Traitement de surface	Optical Bonding / Verre trempé antireflets + Anti-traces de doigts		
Technologie d'écriture	In Glass		
Type de stylet	Stylet passif à pointe fine		
Points de contact	Windows 20 points, Android 10 points		
Audio			
Direction des hauts-parleurs	Vers l'avant		
Inpédance nominale	8 Ω		
Puissance de sortie maximale	2 x 15 W		
Caractéristiques physiques			
Dimensions	1569 x 1045 x 89 mm	1792 x 1169 x 103 mm	2039 x 1315 x 103 mm
Taille de l'emballage	1725 x 275 x 1170 mm	1918 x 275 x 1295 mm	2155 x 310 x 1400 mm
Poids net	45 Kg	58 Kg	71 Kg
Poids brut	60 Kg	74 Kg	95 Kg
VESA	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm
Connectivité			
Ports en façade	HDMI 1.4 (4K@30 Hz) x 1; USB-A 2.0 (Tactile) x 1; USB-A 2.0 (Dynamique) x 2; Mic (Jack 3,5 mm) x 1		
Ports d'entrée (arrière)	HDMI 2.0 (4K@60 Hz) x 2; HDMI 1.4 (4K@30 Hz) x 1; DP 1.2 (4K@60 Hz) x 1; USB-A 2.0 (Tactile) x 4; USB-A 2.0 intégré x 1; USB-A 2.0 (Dynamique) x 1; USB-A 3.0 (Dynamique) x 1; LAN (RJ45) x 1; RS232 (Serial) x 1		
Ports de sortie (arrière)	HDMI (4K@60 Hz) x 1; Casque (Jack 3,5 mm) x 1; SPDIF x 1; LAN (RJ45) x 1; DC 5V-2A		
Port OPS	Oui, 4K@60 Hz/30 Hz		
Système embarqué			
CPU	Cortex A53 x 4 (A53: 1,4 GHz)		
GPU	Mali450 MP4 (4+2) 600 MHz		
RAM	2 GB		
ROM	8 GB		
Système d'exploitation	Android 5.0		
WiFi embarqué	2.4 GHz/ 5 GHz		
Caméra & Microphones intégrés			
Résolution Max.	1920 x 1080@30fps (Max) ; Haut x 1 & Bas x 1; (Une caméra à la fois)		
Angle de vue	86°		
Microphones intégrés	Omnidirectionnels ; 4 x Microphones ; Captation jusqu'à 8 m ; Suppression d'écho ; Filtre spatial ; Réduction de bruit		
Autres			
OPS PC	Disponible		
Mise à jour firmware	OTA		

newline

HEAD OFFICE EMEA

Ronda de Poniente, 16,
Bajo E-28760, Tres Cantos,
Madrid, Spain
TEL: +34 911169178

BRANCH OFFICE POLAND

Aleje Jerozolimskie 200,
pokój 322, 02-486,
Warszawa, Poland
TEL: +48 533379973

BRANCH OFFICE GERMANY

Am Münster 36
37154 Northeim
Germany
TEL: +49 55515889580

SHOWROOM/OFFICE ITALY

Via Giuseppe Giusti 10
20068 Peschiera Borromeo - MI
Italy
TEL: +39 3351295904