newline

CERTYFIKOWANY
OPTICAL
BONDING

NAOS IP

Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise | Fantastyczny dotyk | Krystaliczna jakość obrazu | Maksymalny kąt widzenia | Rozpoznawanie obiektów | Bonded PCAP | Niezwkle lekki | Łatwa instalacja

NIEZRÓWNANA **JAKOŚĆ DOTYKU I BEZPIECZEŃSTWO** NA POZIOMIE ENTERPRISE

NAOS IP to wysokiej klasy rozwiązanie Newline dla biznesu. Opiera się na połączeniu technologii Optical Bonding i technologii dotyku pojemnościowego - ta linia produktów charakteryzuje się doskonałym dotykiem, krystalicznie czystym obrazem i prawdziwym, maksymalnym kątem widzenia. Monitory IP dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów i mogą być łatwo łączone z szerokokątną kamerą Newline 4K z mikrofonem. To wszechstronne rozwiązanie klasy premium jest zoptymalizowane pod kątem systemu Windows i pasuje do każdego miejsca pracy, od sali obrad do dużej sali konferencyjnej.

Naos IP zapewnia poziom bezpieczeństwa Enterprise. Nie działa w oparciu o system Android, co czyni go odpornym na próby włamania.

Newline NAOS IP jest kompatybilny z opcjonalnym komputerem OPS oraz z interaktywnymi narzędziami ekosystemu Newline dla Windows:

CAST | BROADCAST | LAUNCH CONTROL

NAOS IP

MODEL	TT-5519IP	TT-6519IP	TT-7519IP	TT-8619IP
Ekran				
Rozmiar ekranu	55"	65"	75"	86"
Podświetlenie	LED (WCG + filtr niebieskiego światła)			
Proporcje ekranu	16:9			
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K UHD)			
Kolory	1,07 miliardów			
Jasność	≥400 cd/m²			
Kontast	4000:01:00			
Kąt patrzenia	178°			
Czas życia	minimum 50 000 godzin			
Elektryczne				
Zużycie energii	≤190 W	≤250 W	≤300 W	≤400 W
Tryb czuwania	<0,5 W			
Napięcie pracy	AC 100-240 V; 50/60 Hz; Max 3,0 A			
Dotyk				
Powierzchnia dotykowa	Optical Bonding / Antyodblaskowa i oleoafobowa			
Czujnik dotyku	Pojemnościowy			
Narzędzia	pisak, palec, pięść			
Punkty dotyku	Windows: 20 punktów			
Głośniki				
Pozycja głośników		Dolna		
Impedancja	6 Ω	8 Ω		
Moc maksymalna	2 x 20 W	2 x 15 W		
Transport / Przechowywanie				
Wymiary zewnętrzne	1290 x 764 x 73 mm	1509 x 886 x 86 mm	1731 x 1010 x 86 mm	1977 x 1150 x 86 mm
Wymiary opakowania	1417 x 221 x 871 mm	1640 x 1036 x 221 mm	1859 x 1136 x 247 mm	2119 x 1281 x 275 mm
Waga netto	28 Kg	36 Kg	49 Kg	60 Kg
Waga brutto	38 Kg	46,5 Kg	62 Kg	76 Kg
VESA	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm
Porty				
Wejścia z tyłu	HDMI 2.0 (4K@60 Hz) x 2; VGA (2K@60 Hz) x 1; USB-B 2.0 (Dotyk) x 1; VGA audio in (Jack 3,5 mm) x 1; USB-A 2.0 x 1; YPbPr x 1; RS232 (Serial) x 1			
Wyjścia z tyłu	Wyjście liniowe (Jack 3,5 mm) x 1; AV out x 1			
Slot OPS	Tak, 4K@60 Hz			
Specjalne				
OPS PC	Dostępny			
Aktualizacja systemu	OTA			

newline

HEAD OFFICE EMEA
Ronda de Poniente, 16,
Bajo E-28760, Tres Cantos,
Madrid, Spain
TEL: +34 911169178

BRANCH OFFICE POLAND
Aleje Jerozolimskie 200,
pokój 322, 02-486,
Warszawa, Poland
TEL: +48 533379973

BRANCH OFFICE GERMANY
Am Münster 36,
37154 Northeim
Germany
TEL: +49 55515889580

SHOWROOM/OFFICE ITALY
Via Giuseppe Giusti 10
20068 Peschiera Borromeo - MI
Italy
TEL: +39 3351295904

newline-interactive.com info_eu@newline-interactive.com
Contact Support: support_eu@newline-interactive.com / Technical Support Hotline:+34 91 804 31 79

2020 Newline Interactive Inc. Specyfikacja może się różnić w zależności od regionu, w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami. Rzeczywiste cechy produktu i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Materiały te mogą zawierać nazwy firm i znaki towarowe stron trzecich, które są odpowiednio własnością stron trzecich.