

newline

HUDDLE CAM



Resolución 4K



Encuadre automático



120° de campo de visión



Micrófono
Embebido



Cancelación
de eco

LA SOLUCIÓN PLUG-AND-PLAY PARA EL ESPACIO DE TRABAJO

La Huddle Cam de Newline es una solución de videoconferencia "plug-and-play" diseñada para salas de reunión y salas pequeñas. Funciona con las principales aplicaciones de videoconferencia y audioconferencia y está certificada por Zoom.

Con una cámara 4K UHD con encuadre automático inteligente, detección facial y un amplio campo de visión de 120°, Newline Huddle Cam permite presentar y comunicarse cómodamente en cualquier lugar de la sala de reuniones sin tener que aglutinarse alrededor del micrófono y la cámara. El conjunto de micrófonos con cancelación de eco y ruido garantiza aún más la fluidez de la reunión con un rendimiento de audio de alta calidad.

Newline Huddle Cam actualiza los espacios de reunión, mejorando la colaboración remota de forma rápida y sencilla en cualquier momento y lugar.

HUDDLE CAM

Modelo	TC-4V19Z
Cámara	
Sensor	1/2,5" CMOS, 8,51M pixel
Resolución	4K (4K@30 fps, 1080p@60 fps/30 fps, 720p@60 fps/30 fps)
Campo de visión	120°
Distancia de enfoque	f = 2,8 mm
Apertura	f 1 : 1,8
Iluminación mínima	0,5 Lux
Velocidad de obturación	1/30 s~1/10000 s
Autoenquadre	Sí
Balance de blancos (WB)	Sí
Modo de exploración	Progresivo
Compensación de Luces	Sí
Configuración de brillo	Sí
Ajuste del contraste	Sí
Ajuste de la saturación del color	Sí
Nitidez de los bordes	Sí
Flicker	Yes 50 Hz/60 Hz/ Off
Imagen espejo	Sí
Reducción de ruido digital	2D; 3D
Microphone	
Tipo de micrófono	4 MEMS micrófonos embebidos
Distancia de recogida	3,5 m
Frecuencia	16 Hz~20 KHz
Polar Patterns	Omni-directional
Cancelación de ruido	Sí
Cancelación de eco	Sí
Control automático de ganancia	Sí
USB especificaciones	
Hardware requerido	2,4 GHz Intel® Core 2 Duo processor or higher 2 GB RAM or more USB-A 2.0 (USB-A 3.0 required for 4K)
Color System / Compresión	H.264 / MJPEG / YUY2
UVC Protocolo	UVC 1.1
Input/Output Interface	
USB Interface	USB-B 3.0 x 1
SPDIF In	1
General	
Voltaje de entrada	5 V (USB Power)
Consumo de corriente	0,9~1,4 A (Max)
Consumo de energía	4,5~7 W
Temperatura de trabajo	-10°C~40°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~60°C
Dimensiones	240,5 x 56 x 52,3 mm
Peso neto	0,56 Kg

newline

HEAD OFFICE EMEA

Ronda de Poniente, 16,
Bajo E, 28760, Tres Cantos,
Madrid, Spain
TEL: +34 91 052 8834

BRANCH OFFICE POLAND

Aleje Jerozolimskie 200,
pokój 322, 02-486,
Warszawa, Poland
TEL: +48 533379973

BRANCH OFFICE GERMANY

Am Münster 36,
37154 Northeim
Germany
TEL: +49 55515889580

SHOWROOM/OFFICE ITALY

Via Giuseppe Giusti 10,
20068 Peschiera Borromeo - MI
Italy
TEL: +39 3351295904

newline-interactive.com/eu/ / info_eu@newline-interactive.com

Contact Support: support_eu@newline-interactive.com / Technical Support Hotline: +34 91 804 31 79

© 2021 Newline Interactive Inc. Specification may vary by region, please contact our local offices for details. Actual product features and specifications are subject to change without notice. This material may include corporate names and trademarks of third parties which are the properties of the third parties respectively.