

newline

CERTIFICATO

**OPTICAL
BONDING**



Sicurezza a livello aziendale



Superior Touch



Qualità dell'immagine cristallina



Angolo di visione massimo



Riconoscimento dell'oggetto



Bonded PCAP



Ultra leggero



Installazione semplice

SICUREZZA DI ALTO LIVELLO

NAOS IP è la soluzione premium di Newline per lo spazio all'interno di un'azienda. Basato sulla combinazione della tecnologia optical bonding e touch capacitivo, questa linea di prodotti offre un'esperienza con un touch superiore, immagini cristalline e un angolo di visione reale. Questa linea di prodotti è disponibile in varie dimensioni e può essere facilmente combinata con la fotocamera grandangolare Newline 4K e relativo microfono. Questa versatile soluzione premium è ottimizzata per Windows e si adatta a qualsiasi spazio di lavoro, dalle piccole alle grandi sale riunioni.

L'IP NAOS garantisce la sicurezza a livello aziendale. Questo display interattivo non contiene alcun Android, il che rende questa soluzione più sicura agli attacchi esterni. E' comunque possibile beneficiare dell'ecosistema interattivo Newline. Completate semplicemente il vostro IP NAOS con un nostro OPS, che include il pacchetto interattivo degli strumenti dell'ecosistema Windows per un'esperienza completa di Newline.

Newline NAOS IP è compatibile con gli OPS Newline opzionali aventi gli strumenti interattivi per l'ecosistema di Windows:

CAST

BROADCAST

LAUNCH CONTROL

NAOS IP

MODEL	TT-5519IP	TT-6519IP	TT-7519IP	TT-8619IP
Display				
Active Screen Size	55"	65"	75"	86"
Backlight type	LED (WCG + Blue light filter)			
Aspect ratio	16:9			
Resolution	3840 x 2160 (4K UHD)			
Display color	1,07 billion			
Brightness	≥400 cd/m²			
Contrast Ratio (Dynamic)	4000:1			
Viewing angle	178°			
Life Time	≥50.000 hours			
Electrical				
Power Consumption (Normal)	≤190 W	≤250 W	≤300 W	≤400 W
Power Consumption (Standby mode)	<0,5 W			
Working Voltage	AC 100-240 V; 50/60 Hz; Max 3,0 A			
Touch				
Surface treatment	Optical Bonding / Anti-glare tempered glass + Anti-fingerprint			
Touch type	Projective Capacitive Touch (P-cap)			
Writing pen	Fine passive pen			
Touch points	Windows 20 points			
Speaker				
Speaker Position	Downward			
Speaker Rated Impedance	6 Ω	8 Ω		
Speaker Max.Power Output	2 x 20 W	2 x 15 W		
Transportation/Storage				
Outline Dimension	1290 x 764 x 73 mm	1509 x 886 x 86 mm	1731 x 1010 x 86 mm	1977 x 1150 x 86 mm
Package size	1417 x 221 x 871 mm	1640 x 1036 x 221 mm	1859 x 1136 x 247 mm	2119 x 1281 x 275 mm
Net weight	28 Kg	36 Kg	49 Kg	60 Kg
Gross weight	38 Kg	46,5 Kg	62 Kg	76 Kg
VESA Mount	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm
IO Ports				
Rear input ports	HDMI 2.0 (4K@60 Hz) x 2; VGA (2K@60 Hz) x 1; USB-B 2.0 (Touch) x 1; VGA audio in (Jack 3,5 mm) x 1; USB-A 2.0 x 1; YPbPr x 1; RS232 (Serial) x 1			
Rear output ports	Line Out (Earphone Jack 3,5 mm) x 1; AV out x 1			
OPS port	Yes, 4K@60 Hz			
Others				
OPS PC	Available			

newline

HEAD OFFICE EMEA

Ronda de Poniente, 16,
Bajo E, 28760, Tres Cantos,
Madrid, Spain
TEL: +34 91 052 8834

BRANCH OFFICE POLAND

Aleje Jerozolimskie 200,
pokój 322, 02-486,
Warszawa, Poland
TEL: +48 533379973

BRANCH OFFICE GERMANY

Am Münster 36,
37154 Northeim
Germany
TEL: +49 55515889580

SHOWROOM/OFFICE ITALY

Via Giuseppe Giusti 10
20068 Peschiera Borromeo - MI
Italy
TEL: +39 3351295904

newline-interactive.com/eu/ info_eu@newline-interactive.com

Contact Support: support_eu@newline-interactive.com / Technical Support Hotline: +34 91 804 31 79

2020 Newline Interactive Inc. Le specifiche possono variare a seconda della regione, si prega di contattare i nostri uffici locali per i dettagli. Le caratteristiche e le specifiche effettive del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo materiale può includere il materiale aziendale nomi e marchi di terzi che sono rispettivamente di proprietà di terzi.