

newline

HUDDLE CAM



4K Auflösung



120° Sichtfeld



Integriertes Mikrofon



Echounterdrückung

PLUG AND PLAY LÖSUNG FÜR MEETINGECKEN

Die Newline Huddle Cam ist eine Plug-and-Play-Videokonferenzlösung für Gruppenräume und kleine Besprechungsräume. Sie funktioniert mit allen führenden Video- und Audiokonferenzanwendungen und ist speziell von Zoom zertifiziert. Mit der Newline Huddle Cam können Sie Dank einer 4K-UHD-Kamera, Gesichtserkennung und ein weitläufiges 120 °-Sichtfeld unterstützt von überall aus Ihrem Besprechungsraum heraus bequem präsentieren und kommunizieren, ohne sich um Mikrofon und Kamera drängen zu müssen. Die Echo- und Rauschunterdrückung des Mikrofonarrays sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Besprechung mit hoher Audioqualität.

Newline Huddle Cam ist das lang erwartete Upgrade für Ihre Gruppenräume. Sie verbessert Ihre Remote-Zusammenarbeit schnell und einfach, jederzeit und überall.

HUDDLE CAM

Modell	TC-4V19Z
Camera	
Sensor	1/2,5" CMOS, 8,51 Megapixel
Auflösung	4K (4K@30 fps, 1080p@60 fps/30 fps, 720p@60 fps/30 fps)
Sichtfeld	120°
Effektive Fokusslänge	f = 2,8 mm
Aperture	f 1 : 1,8
Min. Belichtung	0,5 Lux
Verschlusszeit	1/30 s~1/10000 s
Weißabgleich	Ja
Scanning Mode	Progressive
Hintergrundlichtreduzierung	Ja
Helligkeitseinstellungen	Ja
Autom. Kontrastumfang	Ja
Autom. Farbsättigung	Ja
Kantenverbesserung	Ja
Anti-Flimmer	Yes 50 Hz/60 Hz/ Off
Mirror image	Ja
Bildspiegelung	2D; 3D
Mikrofon	
Microphone Type	4 MEMS Microphone Array
Aufnahmereichweite	3,5 m
Frequenz	16 Hz~20 KHz
Polarmuster	Omnidirektional
Geräuschunterdrückung	Ja
Echounterdrückung	Ja
Automatic Gain Control	Ja
USB-Spezifikation	
Hardwarevoraussetzungen	2,4 GHz Intel® Core 2 Duo Prozessor or higher 2 GB RAM or more USB-A 2.0 (USB-A 3.0 required for 4K)
Farbsystem / Komprimierung	H.264 / MJPEG / YUY2
UVC Protokoll	UVC 1.1
Ein-/Ausgangsschnittstellen	
USB Schnittstelle	USB-B 3.0 x 1
SPDIF In	1
Allgemein	
Eingangsspannung	5 V (USB Power)
Stromverbrauch	0,9~1,4 A (Max)
Energieverbrauch	4,5~7 W
Betriebstemperatur	-10°C~40°C
Lagerungstemperatur	-40°C~60°C
Abmessungen	240,5 x 56 x 52,3 mm
Nettogewicht	0,56 Kg
Current Consumption	0,9 - 1,4 A (Max.)

newline

HEAD OFFICE EMEA

Ronda de Poniente, 16,
Bajo E, 28760, Tres Cantos,
Madrid, Spain
TEL: +34 91 052 8834

BRANCH OFFICE POLAND

Aleje Jerozolimskie 200,
pokój 322, 02-486,
Warszawa, Poland
TEL: +48 533379973

BRANCH OFFICE GERMANY

Am Münster 36,
37154 Northeim
Germany
TEL: +49 55515889580

SHOWROOM/OFFICE ITALY

Via Giuseppe Giusti 10,
20068 Peschiera Borromeo - MI
Italy
TEL: +39 3351295904

newline-interactive.com/eu/ info_eu@newline-interactive.com

Contact Support: support_eu@newline-interactive.com / Technical Support Hotline: +34 91 804 31 79

© 2021 Newline Interactive Inc. Specification may vary by region, please contact our local offices for details. Actual product features and specifications are subject to change without notice. This material may include corporate names and trademarks of third parties which are the properties of the third parties respectively.