

# newline

## HUDDLE CAM



Résolution 4K



Grand angle 120°



Microphones  
intégrés



Annulation d'écho

## LA SOLUTION PLUG-AND-PLAY POUR LES HUDDLE SPACES

La Newline Huddle Cam est une solution de visioconférence plug-and-play conçue pour les huddle rooms et les petites salles de réunion. Elle fonctionne avec toutes les applications d'audio et de vidéo conférence et est spécifiquement certifiée par Zoom. Avec une caméra 4K UHD comprenant la détection de visage et un grand angle de vue de 120°, la Newline Huddle Cam vous permet de présenter et communiquer confortablement depuis n'importe quel endroit de votre salle de réunion sans avoir à vous soucier de l'emplacement de la caméra et des micros. Les microphones avec annulation de bruit et d'écho vous assurent une réunion avec une haute qualité audio. La Newline Huddle Cam améliore vos huddle spaces et la collaboration à distance rapidement et facilement.

# HUDDLE CAM

Modèle	TC-4V19Z
<b>Camera</b>	
Capteur	1/2,5" CMOS, 8,51M pixel
Résolution	4K (4K@30 fps, 1080p@60 fps/30 fps, 720p@60 fps/30 fps)
Angle de vue	120°
Longueur effective du focus	f = 2,8 mm
Ouverture	f 1 : 1,8
Illumination min.	0,5 Lux
Vitesse d'obturation	1/30 s~1/10000 s
Balance des blancs (WB)	Oui
Scanning Mode	Progressive
Compensation de rétroéclairage	Oui
Paramètres de luminosité	Oui
Rapport de contraste	Oui
Saturation des couleurs	Oui
Amélioration des angles	Oui
Flicker	Yes 50 Hz/60 Hz/ Off
Image en miroir	Oui
Réduction digitale du bruit (DNR)	2D; 3D
<b>Microphone</b>	
Type de Microphone	4 MEMS Microphone Array
Portée de captation	3,5 m
Fréquence	16 Hz~20 KHz
Courbes de directivité	Omni-directional
Annulation de bruit	Oui
Annulation d'écho	Oui
Contrôle Automatique du Gain (AGC)	Oui
<b>Spécifications</b>	
Système minimum requis	Processeur 2,4GHz Intel® Core 2 Duo ou supérieur 2Go de RAM ou plus USB-A 2.0 (USB-A 3.0 nécessaire pour la 4K)
Format de compression	H.264 / MJPEG / YUY2
Protocole UVC	UVC 1.1
<b>Interface Entrée/Sortie</b>	
Interface USB	USB-B 3.0 x 1
SPDIF In	1
<b>General</b>	
Tension d'entrée	5 V (USB Power)
Intensité électrique	0,9~1,4 A (Max)
Consommation électrique	4,5~7 W
Température de fonctionnement	-10°C~40°C
Température de stockage	-40°C~60°C
Dimensions	240,5 x 56 x 52,3 mm
Poids net	0,56 Kg
Current Consumption	0,9 - 1,4 A (Max.)

## newline

### HEAD OFFICE EMEA

Ronda de Poniente, 16,  
Bajo E, 28760, Tres Cantos,  
Madrid, Spain  
TEL: +34 91 052 8834

### BRANCH OFFICE POLAND

Aleje Jerozolimskie 200,  
pokój 322, 02-486,  
Warszawa, Poland  
TEL: +48 533379973

### BRANCH OFFICE GERMANY

Am Münster 36,  
37154 Northeim  
Germany  
TEL: +49 55515889580

### SHOWROOM/OFFICE ITALY

Via Giuseppe Giusti 10,  
20068 Peschiera Borromeo - MI  
Italy  
TEL: +39 3351295904

[newline-interactive.com/eu/](http://newline-interactive.com/eu/) / [info\\_eu@newline-interactive.com](mailto:info_eu@newline-interactive.com)

Contact Support: [support\\_eu@newline-interactive.com](mailto:support_eu@newline-interactive.com) / Technical Support Hotline: +34 91 804 31 79

© 2021 Newline Interactive Inc. Specification may vary by region, please contact our local offices for details. Actual product features and specifications are subject to change without notice. This material may include corporate names and trademarks of third parties which are the properties of the third parties respectively.