

# newline

All Stars

Véga est l'étoile la plus brillante de la constellation septentrionale de la Lyre et relativement proche, à seulement 25 années-lumière, du Soleil.



## EXPÉRIENCE **TOUT-EN-UN** IMMERSIVE

Véga, le modèle phare de Newline, est la solution haut de gamme pour votre salle de réunion, offrant une expérience audiovisuelle immersive. Les bords fins uniques de 3 mm, combiné à un PCAP optical bonding, offre une expérience tactile et d'écriture de classe mondiale. Vega est doté d'un système audiovisuel intégré haut de gamme qui comprend une caméra 4K, une matrice de 8 microphones, de puissants haut-parleurs de 20 W et un caisson de basse.

L'intégration d'OPS et de SDM (en option) dans l'écran facilite la connexion directe sans avoir besoin de câbles. Combiné avec une connexion USB-C alimentée de 100W pour vos périphériques et les dernières normes Wi-Fi et Bluetooth, vous avez LA solution tout-en-un pour votre espace de travail !



*Aucun câble nécessaire!*

### ECOSYSTÈME INTERACTIF NEWLINE

Le tout nouvel écosystème logiciel Newline vous aide à utiliser votre écran interactif au maximum de son potentiel. Qu'il s'agisse d'organiser une visioconférence en un temps record, d'échanger des idées, de connecter votre appareil, de partager votre écran ou de diffuser des informations !

WHITEBOARD CAST BROADCAST ENGAGE APP STORE REACTIV SUITE

CLASSROOM TOOLS LAUNCH CONTROL DISPLAY MANAGEMENT



Wifi & Bluetooth Améliorés



USB Type-C avec Charge 100W



Système OPS optionnel économe en énergie



Bords Fins Exclusifs de 3mm Design ultra fin



Son Haute Qualité avec Caisson de Basse



Mise à jour logicielle et garantie simple

65"

75"

86"

**MODÈLES**

Vega 65"	TT-6522Z
Vega 75"	TT-7522Z
Vega 86"	TT-8622Z

**ÉCRAN**

Rétroéclairage	Direct LED (Espace colorimétrique étendu + Anti lumière bleue)
Caractéristiques de la Surface	Verre trempé antireflets + Anti traces de doigts + Antimicrobien
Technologie de Collage	Certifié Optical Bonding
Zone d'affichage	65" : 1428 x 804 mm 75" : 1650 x 928 mm 86" : 1895 x 1066 mm
Ratio d'affichage	16:9
Résolution	3840 x 2160 (4K)
Couleurs	1,07 Milliards
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	5000:1
Temps de Réponse	6 ms
Angles de Vision	178°
Durée de Vie	≥50000 heures
Transparence	>88%
Haze	2 %~5%
Dureté de la Surface Tactile	7H

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE**

Mode Standard	65": 133 W 75": 163 W 86": 263 W
Mode Veille	<0,5 W

**TECHNOLOGIE TACTILE**

Technologie Tactile	Projected Capacitive Touch (PCAP)
Points de Toucher	40 Windows / 20 Android
Nombre de Stylets	2 Stylets Capacitif Passif (Pas de batterie)
Outils d'annotation	Stylet, Doigt et Paume
Précision	±1 mm

**HAUT-PARLEURS**

Position des Haut-parleurs	Façade
Impédance des Haut-parleurs	6 Ω
Fréquences de Réponse	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Rendement SPL	80±3 dB
Puissance Maximale	20 W x 2

**CAISSON DE BASSE**

Position du Haut-parleur	Arrière
Impédance du Haut-parleur	4 Ω
Fréquences de Réponse	20 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Rendement SPL	77±2 dB
Puissance Maximale	15 W x 1

**MICROPHONE**

Position du Micro	Matrice de 8 micros
Distance de Captation	8 m
Fonctions du Micro	Annulation d'écho, Filtrage spatial, Réduction de bruit

**CAMÉRA**

Résolution	4K
Champ de Vision	120° FOV Lenses
Angle d'inclinaison	15°

**ENTRÉES / SORTIES LATÉRALES**

USB Type-C (PD 100 W)	1
HDMI In 2.0	1
USB Type-B (Touch)	1
USB 3.0 Type-A	1
Microphone In	1

**ENTRÉES / SORTIES ARRIÈRES**

HDMI IN 2.0	2
DisplayPort 1.2	1
USB Type-B (Touch)	3
USB 3.0 Type-C (pas de PD)	1
USB 3.0 Type-A	2
USB 3.0 Type-A to Android	1
HDMI OUT 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
Slot OPS	1
SPDIF	1
Audio Line Out	1
Slot Module Wi-Fi	1
Slot SDM-S	1
Sortie alimentation (180W)	1

**SYSTÈME EMBARQUÉ**

SoC Chipset	Amlogic A311D2 octa-core 4 x Cortex-A73 @ 2,2 GHz, 4 x Cortex-A53 @ 2,0 GHz
RAM	8 GB (DDR4)
Stockage	128 GB
Système d'Exploitation	Android 11
Formats Image Supportés	JPEG, BMP, PNG
Formats Vidéo Supportés	MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264, HEVC/H.265,MVC,AVS,A VS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40
Formats Audio Supportés	MPEG 1/2 @LAYER1 ; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC,VORBIS,LPCM, IMA- ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU- LAW,LBR(COOK),FLAC
Capteur de présence	1
Caméra	1
Module Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	Intégré (Remplaçable)

**FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES DU FIRMWARE**

Pilotage LAN	✓
Wake on Lan	✓
CEC	✓
Multi-profils utilisateurs : 6 1 Admin + 5 Utilisateurs	
Mode Admin	✓

**TRANSPORT / STOCKAGE**

Dimensions extérieures (sans le support mural)	65" : 1497,1 x 919,6 x 83,8 mm 75" : 1719,3 x 1043,7 x 85 mm 86" : 1965,2 x 1184,4 x 85 mm
Poids Net	65" : 36 Kg 75" : 50 Kg 86" : 60 Kg
VESA	65" : 600 x 400 mm 75" : 800 x 400 mm 86" : 800 x 400 mm