




newline

All Stars

Naos es la estrella supergigante de clase O más cercana al Sol. Es una de las estrellas más luminosas visibles a simple vista.



SEGURIDAD DE GAMA ALTA CON LA MEJOR TACTILIDAD


Cuando la seguridad es tu máxima prioridad, Naos+ es la mejor opción. Diseñado para el espacio de trabajo corporativo y con la educación superior en mente, el Naos+ proporciona seguridad de nivel empresarial sin sistema Android integrado. Ofrece el rendimiento exigido en entornos de alta presión como el militar o los servicios de emergencia. La solución PCAP Naos+ ofrece un diseño delgado, una experiencia de escritura de primera calidad, conectividad mejorada, ranuras OPS y SDM, y una experiencia AV fascinante.



SISTEMA INTERACTIVO NEWLINE

El Ecosistema Interactivo, completamente renovado, está repleto de software con los que sacar el máximo partido a la pantalla interactiva Newline. Tanto si se trata de configurar tu videoconferencia de manera más rápida, como de utilizar mapas conceptuales para una lluvia de ideas, conectar tu dispositivo, compartir tu pantalla o ¡transmitir!

CAST **BROADCAST** **ENGAGE** **LAUNCH CONTROL** **REACTIV SUITE**



Máximo
Ángulo de visión



USB-C
65 W



Multipuerto



Amplia
compatibilidad



Calidad de imagen
cristalina



Variedad
de tamaños

55"

65"

75"

86"

MODELO

Naos+ 55"	TT-5521IP
Naos+ 65"	TT-6521IP
Naos+ 75"	TT-7521IP
Naos+ 86"	TT-8621IP

PANEL

Backlight	Direct LED (Amplia gama de color + protección luz azul)
Superficie del panel	Anti-Resplandor+Anti-Huellas + Vidrio antimicrobiano
Bonding Technology	Optical Bonding certificado
Área del panel	55": 1211 x 682 mm
	65": 1428 x 804 mm
	75": 1650 x 928 mm
	86": 1895 x 1066 mm
Ratio del panel	16:09
Resolución	3840 x 2160 (4K)
Colores	1,07 billón
Brillo	400 cd/m ²
Radio de contraste (dinámico)	5000:1
Transparencia	>88%
Haze	2%~5%
Dureza	8H

CONSUMO ENERGÉTICO

Modo Standard	55": 122 W
	65": 128 W
	75": 198 W
	86": 234 W
Modo Standby	<0,5 W

TACTILIDAD

Tecnología táctil	Projected Capacitive Touch (PCAP)
Puntos táctiles	20 Windows
Herramientas de escritura	Lápiz pasivo, dedo y puño
Número de lápices	2 x PCAP lápices pasivos (no pilas)
Accuracy	±1 mm
HID Support	Sí

ALTAVOZ

Posición	Downward
Imperancia	55": 6 Ω
	65": 8 Ω
	75": 8 Ω
	86": 8 Ω
Potencia	55": 20 W x 2
	65": 15 W x 2
	75": 15 W x 2
	86": 15 W x 2

PUERTOS

HDMI In (4K60 Hz)	3 (HDMI 1 w/ARC)
HDMI Out (4K60 Hz)	1
USB Tipo B (Tactilidad)	3
USB 3.0 Tipo C (Powered 65 W)	1
USB 2.0 (Embebido)	1
USB 3.0 (Dinámico)	1
Gigabit LAN (RJ45)	1 (Built-in HUB for OPS/SDM Pass through)
RS-232	1
Mic In	1
Line Out	1
SPDIF Out	1
Conector OPS	1
SDM-S Slot	1
Power Out Connect (180 W)	1

SISTEMA INTELIGENTE

SoC Chipset	MSD3683QTA
RAM	3 GB (DDR3)
Almacenamiento	64 GB
Sistema operativo	En pantalla (Ajustes básicos)
Formato de imagen compatibles	JPEG, BMP, PNG
Formatos de vídeo compatibles	MPEG2, MPEG4, H264, HEVC(H.265)
Formatos de audio compatibles	WMA, MP3, M4A, (AAC)

CARACTERÍSTICAS EXTRAS DE FIRMWARE

CEC	✓
-----	---

TRANSPORTE / ALMACENAJE

Dimensiones externas (sin soporte de pared)	55": 1289,9 x 764,1 x 72,6 mm
	65": 1509,1 x 886,2 x 83,1 mm
	75": 1731,1 x 1010 x 86,3 mm
	86": 1977 x 1149,9 x 86,3 mm
Peso neto	55": 26 Kg
	65": 36 Kg
	75": 49 Kg
	86": 59 Kg
VESA	55": 400 x 400 mm
	65": 600 x 400 mm
	75": 800 x 400 mm
	86": 800 x 400 mm