

newline

All Stars

Vega es la estrella más brillante de la constelación norte de Lyra. Se encuentra a 25 años luz del Sol.



EXPERIENCIA INMERSIVA **ALL-IN-ONE**

Vega, el modelo insignia de Newline, es la solución de gama alta para tu sala de juntas que ofrece una experiencia audiovisual envolvente. Su elegante marco de 3 mm con cristal de borde a borde, combinado con PCAP unido con la tecnología Optical Bonding ofrece una tactilidad de clase mundial. Vega cuenta con un sistema AV integrado de gama alta que incluye una cámara 4K, una matriz de 8 micrófonos, potentes altavoces de 20 W y subwoofer.

La perfecta integración de OPS y SDM en la pantalla táctil facilita la conexión directa con el sistema AV sin necesidad de cables. Combinado con la conexión USB-C con alimentación de 100 W para el portátil, el wifi y el bluetooth más potentes, Vega es ¡la solución todo en uno para tu lugar de trabajo!



sin necesidad de cables

ECOSISTEMA INTERACTIVO NEWLINE

El Ecosistema Interactivo, completamente renovado, aporta valor a la pantalla interactiva gracias a sus diferentes softwares. ¡Ya sea para configurar una videoconferencia de forma súper rápida, utilizar mapas conceptuales, hacer una lluvia de ideas, conectar un dispositivo y compartir pantalla!

- WHITEBOARD
- CAST
- BROADCAST
- ENGAGE
- APP STORE
- REACTIV SUITE
- CLASSROOM TOOLS
- LAUNCH CONTROL
- DISPLAY MANAGEMENT



Wi-Fi & Bluetooth mejorado



USB Tipo-C 100W



Eficiencia energética Sistema OPS



Crital de diseño ultradelgado



Sonido de alta calidad incl. Subwoofer



Garantía completa & actualización de OTA

- 65"
- 75"
- 86"

MODELO

Vega 65"	TT-6522Z
Vega 75"	TT-7522Z
Vega 86"	TT-8622Z

PANEL

Backlight	Direct LED (Wide color gamut + Anti blue light)
Superficie del cristal	Anti-Glare+Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass
Bonding Technology	Certi fied Optical Bonding
Display Area	65": 1428 x 804 mm 75": 1650 x 928 mm 86": 1895 x 1066 mm
Display Ratio	16:9
Resolution	3840 x 2160 (4K)
Colours	1,07 Billion
Brightness	400 cd/m ²
Contrast Ratio	5000:1
Response Time	6 ms
Viewing Angle	178°
Display Life Time	≥50000 hours
Transparency	>88%
Haze	2 %~5%
Touch Surface Hardness	7H

CONSUMO ENERGÉTICO

Modo standard	65": 133 W 75": 163 W 86": 263 W
Modo standby	<0,5 W

TACTILIDAD

Tecnología táctil	Projected Capacitive Touch (PCAP)
Puntos táctiles	40 Windows / 20 Android
Número de lápices	2 x PCAP lápiz pasivo (Sin pilas)
Herramientas de escritura	Lápiz pasivo, dedo, puño
Accuracy	±1 mm

ALTAVOZ

Posición	Frontal
Ratio de imperancia	6 Ω
Frecuencia de respuesta	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	80±3 dB
Potencia de salida	20 W x 2

SUBWOOFER

Posición del altavoz	Rear side
Imperancia del altavoz	4 Ω
Freq respuesta del altavoz	20 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	77±2 dB
Potencia máxima altavoz	15 W x 1

MICRÓFONO

Posición	Matriz 8 mic parte superior
Alcance	8 m
Rendimiento	Cancelación de ruido y cancelación de eco

MÓDULO DE CÁMARA

Resolución cámara	4K
Campo de visión	120° FOV Lenses
Ángulo	15°

PUERTOS LATERALES

USB tipo-C (100 W)	1
HDMI In 2.0	1
USB Tipo-B (Tactilidad)	1
USB 3.0 Tipo-A	1
Micrófono In	1

REAR I/O

HDMI IN 2.0	2
DisplayPort 1.2	1
USB Tipo-B (Tactilidad)	3
USB 3.0 Tipo-C (No Power Delivery)	1
USB 3.0 Tipo-A	2
USB 3.0 Tipo-A to Android	1
HDMI OUT 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
OPS Slot	1
SPDIF	1
Audio Line Out	1
Ranura módulo WIFI	1
SDM-S Slot	1
Power Out Connect (180 W)	1

SISTEMA INTELIGENTE

SoC Chipset	Amlogic A311D2 octa-core processor 4 x Cortex-A73 at 2,2 Ghz, 4 x Corte x-A53 at 2,0 Ghz
RAM	8 GB (DDR4)
Almacenamiento	128 GB
Sistema operativo	Android 11
Formatos de imagen compatibles	JPEG, BMP, PNG MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264, HEVC/H.265,MVC,AVS,A VS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40
Formatos de vídeo compatibles	MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC,VORBIS,LPCM, IMA-ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU-LAW,LBR(COOK),FLAC
Formatos de audio compatibles	
Sensor de proximidad	1
Cámara	1
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 Module	Intergrado (reemplazable)

CARACTERÍSTICAS EXTRA DE FIRMWARE

Lan control	✓
Wake on Lan	✓
CEC	✓
Perfiles multiusuario: 6	1 Admin + 5 invitados
Setting Menu Admin Mode	✓

TRANSPORTE / ALMACENAJE

Dimensiones externas (sin soporte)	65": 1497,1 x 919,6 x 83,8 mm 75": 1719,3 x 1043,7 x 85 mm 86": 1965,2 x 1184,4 x 85 mm
Peso neto	65": 36 Kg 75": 50 Kg 86": 60 Kg
VESA	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 400 mm