




## DIRECT VIEW LED EN GRAN FORMATO

Experimenta la potencia de DV One+, una avanzada solución de pantalla LED que combina durabilidad con imágenes sorprendentes. Fabricada con tecnología de sellado (GOB), garantiza fiabilidad y bajo mantenimiento. Con una amplia gama de colores y una relación de contraste de 6000:1, ofrece imágenes realistas. Perfecto para publicidad en interiores o salas de conferencias, DV One+ ofrece imágenes fluidas y altas frecuencias de actualización. Disponible en opciones de gran tamaño, DV One+ destaca en cualquier espacio.



### LLEGA MÁS LEJOS CON CLICK2CAST

Compatible con el dongle Click2Cast de Newline, una sencilla solución de hardware para la difusión inalámbrica con sólo pulsar un botón. Basta con pulsar un botón para iniciar la difusión inalámbrica de la pantalla sin esfuerzo.



### NEWLINE SOFTWARE ECOSYSTEM

El ecosistema de Newline Interactive simplifica los flujos de trabajo con herramientas integradas para compartir contenidos, gestionar la señalización digital y controlar las pantallas para optimizar los procesos.

CAST+

DISPLAY MANAGEMENT PLUS



Diseño ultrafino de borde a borde



Tasa de refresco ultra alta



Full HD



Plug & Play



Fácil mantenimiento



Montaje ligero

135"

163"

189"

**MODELO**

DVOne+ 135"	DV-13524Plus
DVOne+ 163"	DV-16324Plus
DVOne+ 189"	DV-18924Plus

**PANEL**

Tipo de pantalla	Direct LED
Tipo de Soldadura de Luces	GOB
Área del panel	135": 3000 x 1687,5 mm 163": 3600 x 2025,5 mm 189": 4200 x 2363 mm
Ratio del panel	16:9
Resolución	1920 x 1080 (FHD)
Brillo	550 cd/m <sup>2</sup>
Ratio de contraste	6000:1
Pixel pitch	135": 1,56 mm 163": 1,875 mm 189": 2,18 mm
Ángulo de visión	160°
Refresh Rate	3840 Hz
Vida útil	100 000 horas
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 40°C
Humedad de funcionamiento	10% - 80% RH No Condensación

**CONSUMO DE ENERGÍA**

Modo Standard*	135": 580 W 163": 690 W 189": tbc W
Modo Standby*	<0,5 W

**SMART SYSTEM**

CPU	A311D2
RAM	4 GB
Memoria	32 GB
Sistema Operativo	AOSP
Wi-Fi	6

**FUNCIONES ADICIONALES DEL FIRMWARE**

Wake-on-LAN	✓
Wake-on-WiFi	✓

**ALTAVOZ**

Posición del altavoz	Botón frontal
Potencia máx. del altavoz	135": 5 W x 1 163": 5 W x 1 189": 5W x 1

**REAR I/O**

HDMI IN 2.0 (4K @60 Hz)	1
HDMI OUT 2.0 (4K @60 Hz)	1
USB Type-A 3.0	1
LAN In (RJ45)	1
SPDIF Out	1
Audio Output (Jack 3,5 mm)	1
RS232	1

**SIDE I/O**

HDMI IN 2.0 (4K @60 Hz)	1
USB Tipo-B 2.0	1
USB Tipo-A 3.0	1
USB Tipo-C	1

**DIMENSIONES / PESO**

Dimensiones exteriores (sin soporte mural)	135": 3009 x 1704 x 66 mm 163": 3609 x 2042 x 66 mm 189": 4209 x 2379,5 x 66 mm
Peso neto	135": 152 Kg 163": 209,5 Kg 189": tbc Kg

**COMPATIBILIDAD CON SOLUCIONES NEWLINE**

Newline Software Ecosystem	Cast+, Signage Pro & Display Mangement Plus
Accesorios Newline	Click2Cast

\* The provided measures are indicative and subject to further adjustments. They are not yet considered definitive.