



DIRECT VIEW LED IM **GROSSFORMAT**

Erleben Sie die überlegene Performance von DV One+, einer hochmodernen LED-Displaylösung, die beeindruckende Optik mit außergewöhnlicher Langlebigkeit kombiniert. Dank Glue-on-Board-Technologie (GOB) ist das Display besonders robust und wartungsarm. Mit einem weiten Farbspektrum und einem Kontrastverhältnis von 6000:1 erzeugt DV One+ gestochen scharfe, lebensechte Bilder – ideal für den Einsatz in Konferenzräumen oder für Werbeflächen im Innenbereich. Die hohe Bildwiederholrate sorgt für eine flüssige Darstellung ohne Ruckeln, während die großformatigen Optionen in jedem Raum ein beeindruckendes Statement setzen. DV One+ – für ein visuelles Erlebnis, das begeistert.



+ MIT CLICK2CAST MEHR ERREICHEN







Kompatibel mit dem Newline Click2Cast-Dongle – der einfachen Hardwarelösung für kabelloses Screen-Casting. Mit nur einem Knopfdruck können Inhalte schnell und mühelos auf den Bildschirm übertragen werden.



NEWLINE INTERACTIVE ECOSYSTEM

Das Newline Interactive Ecosystem steigert die Produktivität durch vielseitige Tools, die sich nahtlos in jede Software oder jedes Gerät integrieren lassen und alle Anforderungen im Klassenzimmer erfüllen.

- CAST+ DISPLAY MANAGEMENT PLUS
- SIGNAGE PRO

 Edge to Edge Ultraschlanke Design	 Ultrahohe Bildwiederholrate	 Full HD Auflösung
 Plug & Play	 Einfache Wartung	 Einfache

- 135"
- 163"
- 189"

MODELL

DVOne+ 135"	DV-13524Plus
DVOne+ 163"	DV-16324Plus
DVOne+ 189"	DV-18924Plus

PANEL

Display Type	Direct LED
Lights Welding Type	GOB
	135": 3000 x 1687,5 mm
Anzeigebereich	163": 3600 x 2025,5 mm
	189": 4200 x 2363 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920 x 1080 (FHD)
Helligkeit	550 cd/m ²
Kontrastverhältnis	6000:1
	135": 1,56 mm
Pixel pitch	163": 1,875 mm
	189": 2,18 mm
Betrachtungswinkel	160°
Aktualisierungsrate	3840 Hz
Display Lebensdauer	100 000 hours
Betriebstemperatur	-10°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10% - 80% RH No Condensation

STROMVERBRAUCH

	135": 580 W
Standardmodus	163": 690 W
	189": tbc W
Standby-Modus	<0,5 W

SMARTES SYSTEM

CPU	A311D2
RAM	4 GB
Speicherplatz	32 GB
Betriebssystem	AOSP
Wi-Fi	6

EXTRA-FIRMWARE-FUNKTIONEN

Wake-on-LAN	✓
Wake-on-WiFi	✓

LAUTSPRECHER

Position der Lautsprecher	Untere Front
	135": 5 W x 1
Lautsprecher Max. Ausgangsleistung	163": 5 W x 1
	189": 5W x 1

RÜCKSEITE I/O

HDMI IN 2.0 (4K @60 Hz)	1
HDMI OUT 2.0 (4K @60 Hz)	1
USB Typ-A 3.0	1
LAN In (RJ45)	1
SPDIF Ausgang	1
Audioausgang (Klinke 3,5mm)	1
RS232	1

SEITE I/O

HDMI IN 2.0 (4K @60 Hz)	1
USB Typ-B 2.0	1
USB Typ-A 3.0	1
USB Typ-C	1

ABMESSUNGEN / GEWICHT

	135": 3009 x 1704 x 66 mm
Außenmaße (ohne Wandhalterung)	163": 3609 x 2042 x 66 mm
	189": 4209 x 2379,5 x 66 mm
	135": 152 Kg
Nettogewicht	163": 209,5 Kg
	189": tbc Kg

NEWLINE SOLUTIONS KOMPATIBILITÄT

Newline Software Ecosystem	Cast+, Signage Pro & Display Mangement Plus
Newline Zubehör	Click2Cast

* The provided measures are indicative and subject to further adjustments. They are not yet considered definitive.