



SIMPLICIDAD PARA TODOS

Un monitor interactivo 4K listo cuando tú lo estés. Solo conecta tu dispositivo para empezar, sin configuraciones, sin complicaciones y sin curva de aprendizaje. Con escritura similar al papel, 40 puntos de contacto, altavoces integrados y conectividad *Plug and Play* con USB Tipo-C, es una solución completa. Diseñada para ser fácil y efectiva, la Serie C de Newline te permite centrarte en la enseñanza o el trabajo en equipo, y no en la tecnología



ORDENADOR INTEGRADO

Completa tu panel con un PC OPS integrado, llevando Windows directamente a tu pantalla para una experiencia todo en uno sin interrupciones. ¡Enciéndelo y comienza a usarlo!

¡TODAS TUS APLICACIONES Y ARCHIVOS, LISTOS AL INSTANTE!

Con *Plug and Play*, solo conecta un cable USB-C para obtener audio, video, energía, datos y funciones táctiles al instante. Sin demoras, simplemente empieza a trabajar.



65 W
USB Tipo-C



Amplia
Compatibilidad



4K HD
Resolución



Máximo
ángulo de visión



Sistema de sonido
de alta calidad



Multiconexión

65"

75"

86"

MODELO

C Series 65"	TT-6523C
C Series 75"	TT-7523C
C Series 86"	TT-8623C

PANEL

Luz trasera	Direct LED (Wide Color Gamut + Anti Blue Light)
Superficie de cristal	Anti-Glare + Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass
Tecnología de sellado	Certified Zero Bonding
Área del panel	65": 1429 x 804 mm 75": 1651 x 929 mm 86": 1896 x 1066 mm
Ratio del panel	16:9
Resolución	3840 x 2160 (4K)
Colores	1,07 Billion
Brillo	65": 450 cd/m ² 75": 450 cd/m ² 86": 450 cd/m ²
Ratio de contraste	4000:1
Tiempo de respuesta	5 ms
Ángulo de visión	178°
Durabilidad	≥ 50 000 horas
Transparencia	> 88%
Haze	2 % ~ 5 %
Dureza del panel táctil	7 MoHs, lápiz 9H

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo Standard*	65": 91 W 75": 116 W 86": 146 W
Modo Standby*	<0,5 W

TACTILIDAD

Tecnología táctil	Stellar Touch Technology (IR)
Puntos táctiles	40 Windows 20 Android/MAC/Linux
Herramientas de escritura	Lápiz pasivo, dedo, puño
Número de lapices	2
Precisión	±1 mm

ALTAVOZ

Posición del altavoz	Cara frontal
Ratio de Impedancia	6 Ω
Speaker Max.Power Output	15 W x 2

FRONT I/O

USB Tipo-C (65 W)	1
HDMI IN 2.0 (4k @60 Hz)	1
USB 2.0 Tipe-B (Touch)	1
USB 3.0 Tipo-A (Dinámico)	2
Entrada de mic (Jack 3,5 mm)	1

REAR I/O

HDMI IN 2.0 (4k @60 Hz)	2
USB 2.0 Type-B (Touch)	1
USB Type-A 2.0 (Dynamic)	2
USB Type-A 2.0 (Embedded)	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
OPS Slot	1
SPDIF	1
Audio Line Out (Jack 3,5 mm)	1
VGA In	1
USB Type-C (Camera Slot)	1

SMART SYSTEM

SoC Chipset	Arm Cortex-A55 x 4
RAM	2 GB
Memoria total	8 GB
Sistema Operativo	No OS Integrated

DIMENSIONES / PESO

Dimensiones* (excluyendo el soporte de pared)	65": 1513 x 923 x 110 mm 75": 1735 x 1048 x 111 mm 86": 1981 x 1186 x 111 mm
Peso neto*	65": 38,5 Kg 75": 50 Kg 86": 74 Kg
VESA*	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 400 mm

Las medidas proporcionadas son indicativas y están sujetas a ajustes adicionales. Aún no se consideran definitivas.