



COMUNICACIÓN DINÁMICA DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Newline STV+ mejora las presentaciones empresariales, las clases y la cartelería digital con imágenes en 4K, un brillo de hasta XDR 2000 nits y una relación de contraste de 7000:1, todo ello envuelto en un diseño moderno y elegante. Disponible en una amplia gama de tamaños, desde 43" hasta 115", se adapta perfectamente a cualquier entorno. Cast+ permite compartir contenido de forma instantánea desde cualquier dispositivo, mientras que la integración con el software Signage Pro simplifica la gestión de contenidos. Display Management Plus centraliza el control de ajustes y actualizaciones en todas las pantallas.



MÁS ALLÁ CON CLICK2CAST!

Compatible con el dongle Newline Click2Cast, una solución de hardware sin complicaciones para realizar presentaciones inalámbricas con un solo clic. Solo necesitas pulsar un botón para iniciar la transmisión de pantalla de forma sencilla y sin esfuerzo.



NEWLINE INTERACTIVE ECOSYSTEM

El Ecosistema Interactivo de Newline simplifica las operaciones con herramientas intuitivas para compartir contenido, gestionar la cartelería digital y controlar las pantallas, optimizando así los flujos de trabajo.



MODELO	STV+ 43"	STV+ 55"	STV+ 65"	STV+ 75"	STV+ 85"	STV+ 98"	STV+ 115"
SKU	STV-4324-Plus	STV-5524-Plus	STV-6524-Plus	STV-7524-Plus	STV-8524-Plus	STV-9824-Plus	STV-11524-Plus

PANEL							
Tipo de panel	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	QD-Mini LED
Área del panel	941 x 529 mm	1210 x 680 mm	1428 x 804 mm	1650 x 928 mm	1872 x 1053 mm	2159 x 1214 mm	2534 x 1425 mm
Display Ratio	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Resolución	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD
Colores	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion
Brillo	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²	600 cd/m²	XDR 2000 cd/m²
Contraste	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	7000:1
Tiempo de respuesta	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms
Ángulo de visión	178°	178°	178°	178°	178°	178°	178°
Operatividad	24 hrs / 7 días	24 hrs / 7 días	24 hrs / 7 días	24 hrs / 7 días	24 hrs / 7 días	24 hrs / 7 días	24 hrs / 7 días
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Vida útil	50 000 horas	50 000 horas	50 000 horas	50 000 horas	50 000 horas	50 000 horas	50 000 horas
Haze	2%	2%	2%	2%	2%	25%	2%

CONSUMO ENERGÉTICO							
Standard Modo	58 W	84 W	94 W	111 W	138 W	140 W	161 W
Standby Modo	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W

ALTAVOCES							
Posición	Detrás	Detrás	Detrás	Detrás	Detrás	Detrás	Detrás
Potencia Max.	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	8 x 10 W
Subwoofer	x	x	x	x	x	x	2 x 20 W
Sist sonido	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	6.2.2

SMART SYSTEM							
CPU	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz						
GPU	Arm Mail-G52						
RAM	4 GB						
Almacenaje	16 GB						
Sistema operativo	Android 14						
Wi-Fi	5						
Bluetooth	5.0						

PUERTOS I/O							
Trasera	1 x USB Tipo A 3.0, 1 x USB Tipo A 2.0, 3 x HDMI in 2.1 con HDCP 2.2 (4K@30 Hz), 1 x Audio Line Out, 1 x SPDIF Out, 1 x LAN In (RJ45), 1 x RS232, 1 x AV In						

DIMENSIONES / PESO / ALMACENAJE							
Peso neto (Kg)	6,5	10,5	16,5	23,1	28,8	59	94,3
Peso bruto (Kg)	9	14,3	23,1	33,2	41,1	86,5	131,5
Dim externas. (mm)	957 x 559 x 86	1226 x 709 x 87	1446 x 831 x 85	1668 x 956 x 88	1890 x 1081 x 91	2182 x 1247 x 111	2564,6 x 1468,6 x 61,7
Dim embalaje. (mm)	1075 x 142 x 652	1350 x 144 x 837	1600 x 164 x 960	1840 x 190 x 1103	2030 x 192 x 1250	2390 x 280 x 1500	2780 x 1680 x 280
Func/ almacenaje	0°C - 40°C /	0°C - 40°C /	0°C - 40°C /	0°C - 40°C /	0°C - 40°C /	0°C - 40°C /	0°C - 40°C /
Temperatura	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
Func/ almacenaje	10% - 90% / 20% - 80%	10% - 90% / 20% - 80%	10% - 90% / 20% - 80%	10% - 90% / 20% - 80%	10% - 90% / 20% - 80%	10% - 90% / 20% - 80%	10% - 90% / 20% - 80%
Humedad	(non-condensing)	(non-condensing)	(non-condensing)	(non-condensing)	(non-condensing)	(non-condensing)	(non-condensing)
VESA (mm)	300 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300	500 x 400	800 x 400	1000 x 500

CARACTERÍSTICAS EXTRA							
Wake-on-LAN	✓						
Wake-on-WiFi	✓						
Actualización de Firmware	Via OTA						
HDMI EDID	1.4 and 2.0						
HDMI Arc	HDMI 2.1 Support HDMI ARC/eARC						
Hotspot	2.4 GHz and 5.0 GHz						
Failover	✓						

COMPATIBILIDAD NEWLINE							
Software Ecosystem	Cast, Broadcast, App Store, Display Management Plus, Signage Pro, Cast+ (Available in App Store)						
Accesorios	Click2Cast						