



Rüsten Sie
Ihr Newline-
Display auf!



CHROMEBOX OPS PC DAS SICHERSTE UND NAHTLOSSTE CHROMEOS-ERLEBNIS FÜR IHR DISPLAY

Rüsten Sie Ihr interaktives Newline-Display mit dem fortschrittlichen Chromebox OPS PC auf. Basierend auf der bewährten ChromeOS-Plattform bringt dieses leistungsstarke Gerät Unternehmenssicherheit auf höchstem Niveau, vollständige Integration in das Google-Ökosystem und herausragende Performance in Bildungs- und Unternehmensumgebungen. Melden Sie sich nahtlos mit Ihren Google-Zugangsdaten an – kein separates Konto oder Einrichtung erforderlich. Ob Klassenzimmer, Besprechungsräume oder Netzwerke für Digital Signage – die Chromebox OPS bietet eine optimierte, sichere und intuitive Benutzererfahrung. Mit Google Play-Unterstützung, Echtzeit-Updates und integriertem Virenschutz ist sie für 24/7-Zuverlässigkeit und IT-Effizienz ausgelegt. Darüber hinaus machen fortschrittliche Funktionen wie die Fernverwaltung von Geräten über die Google Admin-Konsole sie zur ersten Wahl für Systemintegratoren und Administratoren.

- ✓ ChromeOS Advanced Security
- ✓ Nahtlose Google-Integration
- ✓ 4K2K UHD Playback
- ✓ Wi-Fi 6E
- ✓ Unterstützung für den Google Play Store
- ✓ 24/7 IT-Admin-Support
- ✓ Vereinfachte Fernverwaltung
- ✓ Entwickelt für Bildung und Unternehmen

Mit der Chromebox OPS wird Ihr Newline-Display unternehmensbereit.

MODELL

CHROMEBOX OPS PC	
------------------	--

SMART SYSTEM

System	Chrome OS
CPU	Intel® Core™ i3-1315U
GPU	Intel® UHD Graphics integrated on CPU
Performance	10M Cache, up to 4,50 GHz
Speicher	8 GB (4 GB x 2) DDR4
Speicherplatz	256 GB
Wi-Fi	WiFi 6E 802.11 b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.2
LAN	10/100/1000M

ELEKTRISCH

Betriebsspannung	DC19 V / 5 A
------------------	--------------

FRONT I/O

USB-A 3.2	2
USB-A 2.0	2
USB-C	1
HDMI OUT 2.1 (4K@30 Hz)	1
Jack 3,5 mm (Mic In + Line Out)	1
RJ45 10/100/1000 M	1
Power LED	1
Power button	1
Kensington Lock Hole	1

SPECIAL

Sprache	Mehrsprachige Unterstützung
Mehrbenutzerverwaltung	Unterstützt
Trusted Platform Module	Google H1 Chip
Zertifikate	CE, Reach, ROHS

NEWLINE SOLUTIONS KOMPATIBILITÄT

Newline Displays	19RS, 19IP, 20ER, 20HO, 20UP, 21IP, 19NT, 21Q, 22Q, 22Z, 23C, 23QA, 23QAS, 23QCA, 23QCA+, 24Z
------------------	---

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Material	Metal
Temperatur	Operating 0°C - 45°C Storage -20°C - 60°C
Luftfeuchtigkeit	5% - 93% (non-condensing)
Abmessungen	200 x 119 x 30 mm
Verpackungsmaße	245 x 206 x 65 mm
Nettogewicht	0,7 Kg
Bruttogewicht	1 Kg