



Mejora tu
pantalla
Newline



CHROMEBOX OPS PC

LA EXPERIENCIA CHROMEOS MÁS SEGURA Y FLUIDA PARA TU PANTALLA

Actualiza tu pantalla interactiva Newline con el avanzado **Chromebox OPS PC**. Basado en la fiable plataforma ChromeOS, este potente dispositivo ofrece seguridad de nivel empresarial, integración completa con el **ecosistema de Google** y un rendimiento excepcional tanto para entornos educativos como corporativos. Inicia sesión sin complicaciones con tus credenciales de Google, sin necesidad de cuentas adicionales ni configuraciones complejas. Ya sea que gestiones aulas, salas de reuniones o redes de cartelería digital, el Chromebox OPS proporciona una experiencia de usuario fluida, segura e intuitiva. Con soporte para Google Play, actualizaciones en tiempo real y protección antivirus integrada, está diseñado para ofrecer **fiabilidad 24/7** y eficiencia para equipos de IT. Además, funciones avanzadas como la gestión remota de dispositivos a través de Google Admin Console lo convierten en una herramienta ideal para integradores de sistemas y administradores.

- ✓ ChromeOS Advanced Security
- ✓ Integración perfecta con Google
- ✓ 4K2K UHD Playback
- ✓ Wi-Fi 6E
- ✓ Google Play Store
- ✓ Soporte de administración de TI 24/7
- ✓ Gestión remota simplificada
- ✓ Para educación y empresa

Con Chromebox OPS, tu pantalla Newline está lista para el entorno empresarial

MODELO

CHROMEBOX OPS PC

SMART SYSTEM

System	Chrome OS
CPU	Intel® Core™ i3-1315U
GPU	Intel® UHD Graphics integrated on CPU
Rendimiento	10M Cache, up to 4,50 GHz
Memoria	8 GB (4 GB x 2) DDR4
Almacenaje	256 GB
Wi-Fi	WiFi 6E 802.11 b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.2
LAN	10/100/1000M

ELECTRICIDAD

Voltage de funcionamiento DC19 V / 5 A

FRONT I/O

USB-A 3.2	2
USB-A 2.0	2
USB-C	1
HDMI OUT 2.1 (4K@30 Hz)	1
Jack 3,5 mm (Mic In + Line Out)	1
RJ45 10/100/1000 M	1
Power LED	1
Botón de encendido	1
Kensington Lock Hole	1

ESPECIAL

Idiomas	Soporte multilingüe
Gestión multiusuario	Compatible
Trusted Platform Module	Google H1 Chip
Certificados	CE, Reach, ROHS

COMPATIBILIDAD CON SOLUCIONES NEWLINE

Pantallas Newline	19RS, 19IP, 20ER, 20HO, 20UP, 21IP, 19NT, 21Q, 22Q, 22Z, 23C, 23QA, 23QAS, 23QCA, 23QCA+, 24Z
-------------------	---

TRANSPORTE / ALMACENAJE

Material	Metal
Temperatura	Operating 0°C - 45°C Storage -20°C - 60°C
Humedad	5% - 93% (non-condensing)
Dimensiones	200 x 119 x 30 mm
Dimensiones embalaje	245 x 206 x 65 mm
Peso neto	0,7 Kg
Peso bruto	1 Kg