

Rüsten Sie Ihr bestehendes Display mit dem Newline Google EDLA Certified OPS auf - ein nahtloses, Plugand-Play-Upgrade, das Ihnen die volle Power von Google und Android 15 direkt auf den Bildschirm bringt. Speziell für Displays ohne native EDLA-Zertifizierung entwickelt, verwandelt diese OPS-Einheit Ihr Setup in eine vollständig integrierte Google Workspace-Umgebung. Greifen Sie auf Google Docs, Sheets, Slides und mehr zu – alles direkt auf Ihrem interaktiven Newline-Display. Arbeiten Sie mühelos zusammen, optimieren Sie Arbeitsabläufe und genießen Sie native Google-Dienste wie nie zuvor. Dank der neuesten Rockchip-Prozessor-Performance und dem leistungsstarken Speicher ist Multitasking und die Ausführung anspruchsvoller Apps schnell und zuverlässig.

Kein Einrichtungsaufwand – einfach das OPS-Modul einschieben und loslegen.

NEWLINE INTERACTIVE ECOSYSTEM

Das Newline Interactive Ecosystem bietet den Nutzern intuitive Tools, die sich nahtlos mit jeder Software oder jedem Gerät integrieren – für mühelose Zusammenarbeit, Lernen und Präsentationen.

OPS EDLA

EDLA OPS PC WB76110A

SMART SYSTEM

Betriebssystem	Android 15
CPU	RK3588
GPU	ARM Mali-G610 MP4
NPU	6 TOPS
Frequency	4 x Cortex A76 @2.4 GHz 4 x Cortex A55 @2.4 GHz
Speicher	16 GB DDR4
Speicherplatz	256 GB
Wi-Fi/ BT	Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.0
LAN	10/100/1000M

ELEKTRISCH

Betriebsspannung DC19 V / 5 A

FRONT I/O

USB-A 3.0	3
USB-C	1
RJ45 10/100/1000 M	1
HDMI OUT 2.1 (4K@30 Hz)	1
HDMI IN 2.1 (4K@60 Hz)	1
Jack 3,5 mm Mic In	1
Jack 3,5 mm Line Out	1
Ein-/Ausschalter	1
Reset-Knopf	1
Power LED	1

SPECIAL

Sprache	Mehrsprachige Unterstützung
OTA	Unterstützt
Mehrbenutzerverwaltung	Unterstützt
Zertifikate	CE, Reach, ROHS

NEWLINE SOLUTIONS KOMPATIBILITÄT

Newline Software Ecosystem	Cast+, Signage Pro, Whiteboard Display Management Plus, Classroom Tools, Vote, Visualizer
Newline Displays	19RS, 19IP, 20ER, 20HO, 20UP, 21IP, 19NT, 21Q, 22Q, 22Z, 23C, 23QA, 23QAS, 23QCA, 23QCA+, 247

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Material	Metal
Temperatur	Operating 0°C - 45°C Storage -20°C - 70°C
Luftfeuchtigkeit	5% - 95% (non-condensing)
Abmessungen	180 x 119 x 30 mm
Verpackungsmaße	270 x 207 x 70 mm
Nettogewicht	0,76 Kg
Bruttogewicht	0,9 Kg

