



SIMPLICIDAD AL ALCANCE DE TODOS

Una pantalla interactiva 4K que está lista cuando tú lo estés. Solo conecta tu dispositivo para comenzar, sin configuraciones, sin complicaciones y sin curva de aprendizaje. Con escritura similar al papel, 40 puntos táctiles, altavoces integrados y conectividad USB Tipo-C Plug and Play, es una solución completa. Diseñada para ser fácil y eficaz, la serie Newline C te permite centrarte en enseñar o colaborar, no en la tecnología.



ORDENADOR INTEGRADO

Completa tu pantalla con un PC OPS integrado que lleva Windows directamente a tu pantalla para una experiencia todo en uno perfecta. ¡Enciéndelo y empieza!



¡TODAS TUS APLICACIONES Y ARCHIVOS, LISTOS AL INSTANTE!

Con Plug and Play, solo necesitas conectar un cable USB-C para obtener audio, video, alimentación, datos y control táctil al instante. Sin esperas, simplemente empieza a trabajar.



USB-C
(65 W)



Amplia
compatibilidad



Resolución
4K HD



Máximo
Ángulo de visión



Sistema de sonido
de alta calidad



Múltiple
Conectividad

65"

75"

86"

MODELO

C Series 65"	TT-6523C
C Series 75"	TT-7523C
C Series 86"	TT-8623C

PANEL

Iluminación	Direct LED
Superficie del cristal	Anti-Glare Glass
Tecnología de sellado	Certified Zero Bonding
Área del panel	65": 1429 x 804 mm 75": 1651 x 929 mm 86": 1896 x 1066 mm
Ratio del panel	16:9
Resolución	3840 x 2160 (4K)
Colores	1,07 Billion
Brillo	65": 450 cd/m² 75": 450 cd/m² 86": 450 cd/m²
Contraste	4000:1
Tiempo de respuesta	5 ms
Ángulo de visión	178°
Display Life Time	≥ 50 000 horas
Transparencia	> 88%
Haze	2 % ~ 5 %
Dureza de la superficie táctil	7 MoHs, Pencil 9H

CONSUMO ENERGÉTICO

Modo estándar*	65": 91 W 75": 116 W 86": 146 W
Modo de espera*	<0,5 W

TACTILIDAD

Tecnología	Stellar Touch Technology
Puntos táctiles	40 Windows 20 Android/MAC/Linux
Herramientas de escritura	Lápiz pasivo, dedo, puño
Número de lápices	2
Precisión	±1 mm

ALTAVOZ

Posición	Cara frontal
Ratio de imperancia	6 Ω
Potencia máxima	15 W x 2

ENTRADAS FRONTALES (I/O)

USB Tipo-C	1
HDMI IN 2.0 (4k @60 Hz)	1
USB 2.0 Tipo-B (Táctil)	1
USB 3.0 Tipo-A (Dinámico)	2
Entrada de micro (Jack 3,5 mm)	1

ENTRADAS TRASERAS (I/O)

HDMI IN 2.0 (4k @60 Hz)	2
USB 2.0 Tipo-B (Táctil)	1
USB Tipo-A 2.0 (Dinámico)	2
USB Tipo-A 2.0 (Integrado)	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
Ranura OPS	1
SPDIF	1
Salida de audio (Jack 3,5 mm)	1
VGA In	1
USB-C (Ranura para cámara)	1

SMART SYSTEM

SoC Chipset	Arm Cortex-A55 x 4
RAM	2 GB
Almacenaje total	8 GB
Sistema Operativo	No OS

DIMENSIONES / PESO

Dimensiones externas (sin soporte de pared)	65": 1513 x 923 x 110 mm 75": 1735 x 1048 x 111 mm 86": 1981 x 1186 x 111 mm
Peso neto*	65": 38,5 Kg 75": 50 Kg 86": 74 Kg
VESA*	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 400 mm

* Las medidas facilitadas son indicativas y están sujetas a nuevos ajustes. Aún no se consideran definitivas.