



PANTALLAS COMERCIALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Capta la atención de tus clientes e impulsa las ventas con nuestra pantalla comercial. Su alto brillo de 700 nits y su gama de colores del 85% NTSC garantizan visibilidad bajo cualquier iluminación comercial. Diseñada para ofrecer una fiabilidad ininterrumpida las 24/7, su elegante diseño permite la colocación tanto en modo horizontal como en vertical para una máxima versatilidad. Equipada con una CPU y GPU de rendimiento superior y el sistema operativo Android 14, ejecuta a la perfección nuestra plataforma Newline Signage Pro para una gestión de contenidos centralizada y sin esfuerzo de tus promociones y precios.



¡MÁS ALLÁ CON CLICK2CAST!

Compatible con el dongle Newline Click2Cast, una solución de hardware sin complicaciones para compartir pantalla con un solo clic. Solo un botón para iniciar la transmisión inalámbrica de pantalla sin ningún esfuerzo.



NEWLINE INTERACTIVE ECOSYSTEM

Agiliza las operaciones con herramientas fluidas para compartir contenido, gestionar la señalización y controlar las pantallas, optimizando así los flujos de trabajo.

- CAST+
- CAST
- BROADCAST
- DISPLAY MANAGEMENT PLUS
- APP STORE
- SIGNAGE PRO

- Diseño ultra fino
- Imagen clara como el cristal
- Resolución 4K HD
- Funcionamiento 24/7
- Amplio rango de tamaños

- 43"
- 55"
- 65"
- 75"
- 86"

MODEL	DSX 43"	DSX55"	DSX 65"	DSX 75"	DSX 86"
	DSX-4326	DSX-5526	DSX-6526	DSX-7526	DSX-8626

PANEL

Tipo de panel	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED
Área del panel	941 x 529 mm	1210 x 680 mm	1428 x 804 mm	1650 x 928 mm	1895 x 1066 mm
Ratio del panel	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Resolución	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD
Colores	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion	1,07 Billion
Brillo	700 nits	700 nits	700 nits	700 nits	700 nits
Ratio de contraste	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Tiempo de respuesta	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms
Ángulo de visión	178°	178°	178°	178°	178°
Operancia	24 hrs / 7 days	24 hrs / 7 days	24 hrs / 7 days	24 hrs / 7 days	24 hrs / 7 days
Ratio de refresco	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Vida útil	50 000 horas	50 000 horas	50 000 horas	50 000 horas	50 000 horas
Haze	25%	25%	25%	25%	25%

CONSUMO ENERGÉTICO

Modo Standard	80 W	105 W	155 W	200 W	230 W
Modo Standby	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W

ALTAVOZ

Posición del altavoz	Trasera	Trasera	Trasera	Trasera	Trasera
Max. Power	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W
Imperancia	6Ω	6Ω	6Ω	6Ω	6Ω
Output S.P.L	-10dB	-10dB	-10dB	-10dB	-10dB

SMART SYSTEM

CPU	Octa Core A72*4+A53*4
GPU	Mali G52 MC3
RAM	4 GB
Almacenaje	32 GB
Sistema operativo	Android 14
Wi-Fi	Wi-Fi 6
Bluetooth	5.2

PUERTOS

Traseros	2x HDMI In; 1 x Type-C (15W Full-function Alt); 1 x USB 3.0 Android; 1 x HDMI Out; 1 x S/PDIF Out; 1 x line Out; 2 x RS232C (RS232C in *1, RS232C out *1); 1 x LAN In (1000M)
----------	---

DIMENSIONES 7 PESO / ALMACENAJE

Peso neto (Kg)	8	13	17,7	27,7	41
Peso bruto (Kg)	11,5	18,5	27,5	39,1	60
Dim. externas (mm)	970 x 558 x 70	1237 x 708 x 70	1458 x 832 x 89	1679 x 957 x 69	1929 x 1099 x 69
Dim. Packaging (mm)	1075 x 142 x 652	1350 x 144 x 830	1640 x 164 x 990	1840 x 177x 1103	2100 x 230 x 1250
Funcion. / almacenaje	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C	0°C - 40°C / -20°C - 60°C
Funcion. / almacenaje	0% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)	0% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)	0% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)	0% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)	0% - 90% / 20% - 80% (non-condensing)
VESA (mm)	300 x 300	400 x 400	500 x 500	500 x 500	700 x 500

ACCESORIOS

Power Cabels (UK)*1 + (EU)*1, Remete Control(RC870 RCA)*1, AAA Battery fer Remete Control, RS232(3.5mm) to D89*1 (3M), RS232(3.5mm)*1 (3M)
--

COMPATIBILIDAD NEWLINE

Ecosistema de software	Cast, Broadcast, App Store, Display Management Plus, Signage Pro, Cast+ (disponible en Tienda de App)
Accesorios	Click2Cast