

newline

XRT SERIES

PANTALLA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL PARA EXTERIORES

43"

55"

65"

75"

86"



VISIBILIDAD EN EXTERIORES EN CONDICIONES EXTREMAS

Con la Serie XRT, Newline lleva al exterior toda su experiencia en tecnología de visualización, combinando una pantalla de alta luminosidad con una construcción preparada para soportar las condiciones meteorológicas durante todo el año.

Disponible en tamaños de 43" a 86", la Serie XRT garantiza una excelente visibilidad y contenidos nítidos y vibrantes incluso bajo la luz solar directa. Una solución ideal para centros educativos, patios, campus universitarios, escaparates, espacios comerciales y zonas públicas.



Clasificación IP56 de
Resistencia a la Intemperie



Construcción con
Clasificación IK10




Diseñada para un Amplio
Rango de Temperaturas



Ultra alta luminosidad
2500 nits



Orientación Vertical
u Horizontal



Niebla del Cristal
(Haze) del 25%



Sistema Operativo Android
14 con NSP integrado



Conectividad rápida y
confiable con Wi-Fi 6 y Bluetooth



Resolución 4K



Operación 24/7

ECOSISTEMA NEWLINE INTERACTIVE

CAST+

DISPLAY MANAGEMENT PLUS

APP STORE

SIGNAGE PRO

1. MODELO

XRT 43"	XRT-4326
XRT 55"	XRT-5526
XRT 65"	XRT-6526
XRT 75"	XRT-7526
XRT 86"	XRT-8626

2. PANEL

Tipo de pantalla	LCD-Retroiluminación Direct LED
Relación de aspecto	16:9
Resolución	3840 x 2160 - 4K
Frecuencia de actualización	60 Hz
Colores	1.07 millones
Brillo	43": 2,000 nits; Otros: 2,500 nits
Contraste	1,200:1
Tiempo de respuesta	6.5 ms
Ángulo de visión	178° / 178°
Vida útil	50,000 horas
Tipo de (OC)	IPS
OC haze	25%
Orientación	Horizontal y vertical
Clasificación IP	IP56
Dureza del cristal	IK10
Grosor del cristal	5 mm de cristal templado
Tiempo de operación	24 x 7

3. TAMAÑO

43"	941 x 529 mm
55"	1210 x 680 mm
65"	1428 x 804 mm
75"	1650 x 928 mm
86"	1895 x 1066 mm

4. SISTEMA INTELIGENTE

CPU	Octa Core A72 x 4 + A53 x 4
RAM	4 GB
ROM	32 GB
Versión de Android	Android 14
Versión Wi-Fi	Wi-Fi 6
Bluetooth	5.2
Wake-on-LAN & Wake-on-WiFi	✓

5. PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	43"	55"	65"	75"	86"
Carga Completa	<219 W	<369 W	<438 W	<591 W	<1500 W
Standby	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W

6. PUERTOS E/S (I/O) TRASEROS

HDMI	2 x HDMI In
Tipo-C	1 x Type-C - 15 W - full-function Alt
USB-A 3.0	1 x USB 3.0 Android
Salida de Línea - 3.5 mm	1 x Line Out
RS232	2 x RS232C - 1 in + 1 out
Entrada LAN - RJ45	1 x Entrada LAN - 1000M
Altavoces	Potencia máxima 10 W x 2

7. DIMENSIONES / PESO

Bisel	35.9 mm
Temperatura y humedad de trabajo	-30 to 60 °C · 0-90% RH · sin condensación
Método de instalación - opcional	Montaje en pared (incluido) / Soporte de pie
Dimensiones exteriores sin soporte de pared (mm)	43": 1014 x 602.2 x 113.5 55": 1282.4 x 753.2 x 113.5 65": 1501.3 x 876.3 x 113.7 75": 1723.5 x 1001.7 x 113.8 86": 1967.8 x 1138.8 x 114.3
Dimensiones del embalaje (mm)	43": 1135 x 735 x 250 55": 1405 x 885 x 250 65": 1625 x 1005 x 250 75": 1865 x 1165 x 250 86": 2115 x 1285 x 250
Patrón de montaje VESA (mm)	43": 300 x 400 55": 400 x 400 65": 400 x 400 75": 400 x 600 86": 600 x 800

Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)
43": 33,8	43": 41
55": 51	55": 62,5
65": 66	65": 80
75": 85,5	75": 101
86": 119	86": 137,8

8. ACCESORIOS

Cable de alimentación (UK) x1 - 2.5 m
Cable de alimentación (EU) x1 - 2.5 m
Mando a distancia R870 RCA x1 + pilas AAA
Cable RS232 3.5 mm to DB9 x1 - 3 m
Cable RS232 3.5 mm to RS232 3.5 mm x1 - 3 m
Soporte de pared

9. EXTRAS / CERTIFICATION

FCC (EMC: Class A)
UL
Energy Star
ES8.0
FCC ID
HDMI

Las medidas proporcionadas son indicativas y están sujetas a ajustes posteriores. Aún no se consideran definitivas.