newline

# DV GO

## ÉCRAN LED MOBILE À VISION DIRECTE





Transportable



Écran 108” à levage



Écran 135” relevable et pliable




Mallette de transport intégrée



Commande HDMI tout-en-un



Très haute luminosité



Haute définition



Pas de pixel fin

## UNE SOLUTION D’AFFICHAGE MOBILE PUISSANTE

Offrez des images éclatantes partout avec le Newline DV Go, une solution d’affichage transportable conçue pour une mobilité sans compromis. Alliant performance, protection et portabilité, le DV Go vous permet de créer un impact visuel remarquable où que vous soyez.

Choisissez parmi deux modèles polyvalents selon vos besoins. L’écran 108 pouces se déploie en quelques secondes en se levant directement de sa mallette de transport à roulettes intégrée. Pour un impact encore plus fort, l’écran 135 pouces se relève et se déplie en douceur à partir de son support intégré à la mallette, offrant une expérience visuelle impressionnante partout où vous travaillez.

Grâce à une luminosité pouvant atteindre 1 000 nits, à un pas de pixel fin et à une image haute définition, vos contenus restent nets et éclatants, même en environnement lumineux. Le pilotage HDMI tout-en-un simplifie l’installation, tandis que la mallette à roulettes intégrée protège votre équipement pendant le transport et l’utilisation.

Des salons professionnels aux formations, des salles de réunion aux espaces événementiels, le DV Go offre des performances grand format dans une solution compacte et mobile. Où que se déroule votre prochaine présentation, le DV Go vous accompagne.

newline

# DV Go | Caractéristiques de l'écran LED mobile à vision directe

## Caractéristiques techniques du Newline DV Go

| Modèle | DV-108GO | DV-135GO |
|---|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 108" | 135" |
| Pas de pixel (mm) | 1.25 mm | 1.56 mm |
| Résolution (L x H) | 1920 x 1080 | |
| Technologie LED | COB | |
| Angle de vision (H/V) | 160° / 160° | 170° / 170° |
| Surface d'affichage (mm) (L x H) | 2400 × 1350 mm | 3000 x 1687.5 mm |
| Extérieur / Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Dimensions hors tout (mm) (L x H x P) | 2410 x 2405 x 800 mm | 3010 x 2522,8 x 750 mm |
| Consommation maximale | ≤1460 W | ≤2500 W |
| Consommation moyenne | ≤500 W | ≤860 W |
| Luminosité | 1000 nits | 650 nits |
| Connectique E/S | (2) HDMI ; (1) sortie ligne ; (2) USB 3.0 ; (1) USB 2.0 ; (1) RJ45 | (3) HDMI ; (1) sortie ligne ; (2) USB 3.0 ; (3) USB 2.0 ; (1) USB-C ; (1) RJ45 |
| Mode Wi-Fi | (1) Wi-Fi 5 GHz ; (1) Wi-Fi 2,4 GHz ; (1) point d'accès Wi-Fi | |
| Niveaux de gris | 14 à 16 bits | 13 bits |
| Température de couleur | 2000~12000 K | |
| Type de commande | Télécommande / écran tactile | Télécommande |
| Fréquence d'images | 50/60 Hz | |
| Taux de rafraîchissement | 3840-7680 Hz | 3840 Hz |
| Tension d'alimentation (V) | AC: 110~240V, 50~60Hz | AC: 100~240V, 50~60Hz |
| Durée de vie | 100 000 heures | |
| Température de fonctionnement | -10~+40°C | |
| Température de stockage | -13~140°F (-25~+60°C) | |
| Humidité de fonctionnement (HR) | 10 % à 80 %, sans condensation | |
| Poids total | 150 kg | 410 kg |
| Conditionnement | Mallette de transport | |
| Dimensions de l'emballage (L x H x P) | 2493 x 1610 x 546 mm | 1860 x 1934,5 x 806 mm |
| Maintenance | Par l'avant | |

Ronda de Poniente 16, bj L | 28760 Tres Cantos, Madrid (Espagne) | Tél. : +34 91 052 8834
info_eu@newline-interactive.com | www.newline-interactive.com/eu