newline

DV GO

MOBIL LED-SKJERM MED DIREKTEVISNING





Transportabelt design | 108-tommers heveskjerm | 135-tommers utfellbar skjerm | Integrert transportkoffert | Alt-i-ett HDMI-styring | Svært høy lysstyrke | Høyoppløst bilde | Liten piksel-avstand

KRAFTIG MOBIL SKJERMLØSNING

Ta med imponerende bilder og video overalt med Newline DV Go – den ultimate transportable skjermløsningen, utviklet for full mobilitet uten kompromisser. DV Go kombinerer høy ytelse, solid beskyttelse og enkel transport, slik at du kan gjøre et sterkt inntrykk uansett hvor du er.

Velg mellom to fleksible modeller som dekker dine behov. 108-tommersmodellen heves direkte fra den integrerte transportkofferten med hjul og er klar til bruk på få sekunder. For enda større effekt heves og foldes 135-tommersmodellen smidig ut fra det innebygde stativet i kofferten og gir en imponerende visningsopplevelse uansett hvor arbeidet tar deg.

Med opptil 1 000 nits lysstyrke, liten pikselavstand og HD-klarhet fremstår innholdet levende og tydelig, selv i lyse omgivelser. Den integrerte HDMI-styringen gjør oppsettet enkelt, mens den robuste transportkofferten med hjul beskytter skjermen både under transport og bruk.

Fra messer og opplæring til møterom og selskapslokaler leverer DV Go storskjermytelse i et kompakt, mobilt format. Uansett hvor neste presentasjon finner sted, er DV Go klar til å bli med.

newline

DV Go | Tekniske spesifikasjoner for mobil LED-skjerm med direktevisning

Tekniske spesifikasjoner for Newline DV Go

Modell	DV-108GO	DV-135GO
Skjermstørrelse (tommer)	108”	135”
Pikselavstand (mm)	1.25 mm	1.56 mm
Oppløsning (B x H)	1920 x 1080	
LED-teknologi	COB	
Innsynsvinkel (H/V)	160° / 160°	170° / 170°
Skjermmål (mm) (B x H)	2400 × 1350 mm	3000 x 1687.5 mm
Utendørs / innendørs	Innendørs	Innendørs
Ytre mål (mm) (B x H x D)	2410 x 2405 x 800 mm	3010 x 2522,8 x 750 mm
Maks. strømforbruk	≤1460 W	≤2500 W
Gj.sn. strømforbruk	≤500 W	≤860 W
Lysstyrke	1000 nits	650 nits
Tilkoblinger	(2) HDMI; (1) Line Out; (2) USB 3.0; (1) USB 2.0; (1) RJ45	(3) HDMI; (1) Line Out; (2) USB 3.0; (3) USB 2.0; (1) USB-C; (1) RJ45
Wi-Fi-modus	(1) WiFi-5G band; (1) WiFi-2.4G band; (1) WiFi-AP	
Gråtoner	14~16 bit	13 bit
Fargetemperatur	2000~12000 K	
Betjeningsmåte	Fjernkontroll / berøringspanel	Fjernkontroll
Bildefrekvens	50/60 Hz	
Oppdateringsfrekvens	3840-7680 Hz	3840 Hz
Driftsspenning (V)	AC: 110~240V, 50~60Hz	AC: 100~240V, 50~60Hz
Levetid	100 000 timer	
Driftstemperatur	-10~+40°C	
Lagringstemperatur	-13~140°F (-25~+60°C)	
Luftfuktighet under drift (RH)	10–80 %, uten kondens	
Totalvekt	150 kg	410 kg
Emballasje	Transportkoffert	
Emballasjemål (B x H x D)	2493 x 1610 x 546 mm	1860 x 1934,5 x 806 mm
Vedlikehold	Fra forsiden	

Ronda de Poniente 16, bj L | 28760, Tres Cantos, Madrid (Spania) | Telefon: +34 91 052 8834
info_eu@newline-interactive.com | www.newline-interactive.com/eu